

Technika diamentowa - Wiertnica do pracy "na mokro" do Ø 102 mm

BDB 8131

praca ręczna i ze statywem

ZALETY PROFU

Bezpieczna dzięki elektronicznemu odłączaniu w przypadku zaklinowania lub przeciężenia

Chroniona przez zintegrowany wyłącznik PRCD i sprzęgło zabezpieczające

Niskie koszty eksploatacyjne, gdyż sprzęgło poslizgowe prawie w ogóle nie ulega zużyciu



Wiertnica z zastosowaniem techniki diamentowej do pracy "na mokro"
- ręczne wykonywanie odwiertów rdzeniowych w **twardym kamieniu do Ø 102 mm**, praca ze statywem wiertniczym **do Ø 125 mm**

- Maszyna jest bardzo poręczna, co procentuje w pracach wymagających precyzji
- Statyw wiertniczy pomaga zachować dokładność również przy większych średnicach
- 2-biegowa przekładnia ze specjalnym smarowaniem dostosowanym do wysokich mocy
- Mocowanie Ø 60 mm

MOC	PRZEKŁADNIA	MOMENT OBR.	LICZBA OBR.	WIERTŁO Ø	MOCOWANIE	WAGA
1.400 W	1. bieg	55 Nm	500 Upm	60 - 102 mm	1/2" i 1 1/4"	6,1 kg (11,6 kg)
	2. bieg	26 Nm	1.050 Upm	18 - 56 mm		

BDB 8131	NR ID.	CENA
„Diamentowa” wiertnica BDB 8131 do pracy „na mokro” w metalowej skrzynce transportowej z osprzętem	49312	
Statyw wiertniczy wraz z uchwytem szybko mocującym szyjki	51649	
Set próżniowy do statywu wiertniczego	73312	
Zestaw do odsysania wody do statywu wiertniczego	73296	
Zapasowa gumowa membrana do zestawu do odsysania wody	73320	
Zapasowa miękka, gumowa uszczelka do systemu "na mokro"	73809	
Tulejka redukcyjna Ø 60 mm, Ø 56 mm	48199	
Płyta centrująca (odpowiedni, specjalny odkurzacz BSS 506 znajdą Państwo na str. 72)	44867	
Wkładka do płyty centrującej z gumową tarczą uszczelniającą	56 mm	44685
	68 mm	60806
	82 mm	44693
	102 mm	44701
	za zapytaniem możliwa dostawa innych średnic	
Zapasowa gumowa tarcza uszczelniająca	56 mm	44750
	68 mm	60798
	82 mm	44768
	102 mm	44776
	za zapytaniem możliwa dostawa innych średnic	
Płyta ostrząca	15453	
Trzpień śruby mocującej z gwintem radełkowym komplet	52126	
Kotwy o wyższej klasie wytrzymałości M12 15rd (10 szt.)	52159	
Metalowa skrzynka transportowa	13771	
Zbiornik ciśnieniowy na 8 l wody	60723	
Pompa próżniowa z 10-metrowym węzłem ssącym	46771	
Podkładka umożliwiająca łatwy demontaż korony 1 1/4"	70813	

Uzupełniający osprzęt znajdą Państwo na str. 117.



Statyw wiertniczy



Pompa próżniowa



Zbiornik ciśnieniowy na 10 l wody



Płyta centrująca