

Technika diamentowa - Wiertnica do pracy "na mokro" do Ø 170 mm

## BDB 817

praca ręczna i ze statywem

### ZALETY PROFU

Bezpieczna dzięki wyjątkowej w skali światowej, efektywnej elektronicznie przeciążeniowej i zintegrowanemu wyłącznikowi PRCD

Brak przeciążenia dzięki zastosowaniu elektroniki kontrolnej, a tym samym brak przestojów w związku z reaktywacją pracy silnika po odłączeniu

Elektroniczne i mechaniczne sprzęgło daje niskie koszty eksploatacyjne, ponieważ sprzęgło poślizgowe dzięki elektronicznej kontroli prawie wcale się nie zużywa

Elektronika łagodnego rozruchu i informacja LED-owa dla optymalnej mocy wiertniczej

Niskie koszty eksploatacyjne dzięki łatwemu w konserwacji adapterowi "na mokro"

Wiertnica z zastosowaniem techniki diamentowej do pracy "na mokro"  
- ręcznej i ze statywem - przeznaczona do odwiertów rdzeniowych w twardym kamieniu od Ø 30 mm do 170 mm

- Maszyna jest bardzo poręczna, co procentuje w pracach wymagających precyzji
- Statyw wiertniczy pomaga zachować dokładność również przy większych średnicach
- 2-biegowa przekładnia ze specjalnym, stałym smarowaniem
- Mocowanie Ø 60 mm



MOC	PRZEKŁADNIA	MOMENT OBR.	LICZBA OBR.	WIERTŁO Ø	MOCOWANIE	WAGA
1.800 W	1. bieg	57 Nm	770 Upm	60 - 170 mm	1/2" i 1 1/4"	6,7 kg (11,7 kg)
	2. bieg	27 Nm	1.580 Upm	30 - 60 mm		

BDB 817	NR ID.	CENA
„Diamentowa” wiertnica BDB 817 do pracy „na mokro” w metalowej skrzynce transportowej z osprzętem	57190	
„Diamentowa” wiertnica BDB 817 do pracy „na mokro”, komplet wraz ze statywem wiertniczym	57927	
Statyw wiertniczy BST 200 wraz z uchwytem szybko mocującym szyjki	8167	
Set próżniowy do statywu wiertniczego	60327	
Odsysacz wody do statywu do Ø 180 mm	8207	
Zapasowa gumowa membrana odsysacza wody do Ø 180 mm	60236	
Płyta centrująca (odpowiedni, specjalny odkurzacz BSS 506 znajdą Państwo na str. 72)	44867	
Wkładka do płyty centrującej z gumową tarczą uszczelniającą	56 mm 68 mm 82 mm 102 mm	44685 60806 44693 44701
	za zapytaniem możliwa dostawa innych średnic	
Zapasowa gumowa tarcza uszczelniająca	56 mm 68 mm 82 mm 102 mm	44750 60798 44768 44776
	za zapytaniem możliwa dostawa innych średnic	
Płyta ostrząca		15453
Trzpień śruby mocującej z gwintem radełkowym komplet		52126
Kotwy o wyższej klasie wytrzymałości M12, 10 szt.		52159
Metalowa skrzynka transportowa		13771
Zbiornik ciśnieniowy na 10 l wody		60723
Pompa próżniowa z 10-metrowym węzłem ssącym		46771
Podkładka umożliwiająca łatwy demontaż korony 1 1/4"		70813

Uzupełniający osprzęt znajdą Państwo na str. 117.



Statyw wiertniczy BST 200



Pompa próżniowa



Zbiornik ciśnieniowy na 10 l wody



Płyta centrująca